

# Runda kopparflätor (RRCBI & RTCBI)



RRCBI

## RRCBI Isolerade runda flätor i olegerad koppar

- Isolerade med genomskinlig PVC, tjocklek 1 mm, självsläckande UL® 94 VO
- Kardeldiameter, standard: 0,15 mm
- Isoleringsspänning: 450 V
- Arbetstemperatur: upp till 70 °C

Art. Nr	Beskrivning	Tvårsnitt mm <sup>2</sup>	Ytterdiameter i mm	Antal kardeler	Nominell ström A		 Kg
510500	RRCBI 15-10	10	7	560	75	25 m	0,10
510510	RRCBI 15-16	16	8	900	120	25 m	0,16

### Specialtillverkning på begäran:



- Tubformade flätor, upp till max. 60 mm diameter
- Flata eller runda kopparflätor upp till max. 400 mm<sup>2</sup>
- Isolering 105 °C



RTCBI

## RTCB/RTCB HL Isolerade runda flätor i förtent koppar

- Isolerade med genomskinlig PVC, tjocklek 1 mm, självsläckande UL 94 VO
- Kardeldiameter, standard: 0,15 mm
- 25 m rullar
- Isoleringsspänning: 450 V
- Arbetstemperatur: upp till 70 °C

Art. Nr	Beskrivning	Tvårsnitt mm <sup>2</sup>	mm	Antal kardeler	Nominell ström A		 Kg
503400	RTCB 15-10	10	7	560	75	25 m	0,12
503410	RTCB 15-16	16	8	900	120	25 m	0,18
503420	RTCB 15-25	25	9,5	1416	150	25 m	0,25
503430	RTCB 15-30	30	10	1680	180	25 m	0,35
503440	RTCB 15-50	50	12,5	2820	250	25 m	0,58
Standard tråddiameter 0,15 mm – extra långa rullar							
503800	RTCB 15-10HL	10	7	560	75	100 m	0,12
503810	RTCB 15-16HL	16	8	900	120	100 m	0,18
503820	RTCB 15-25HL	25	9,5	1416	150	100 m	0,28
503830	RTCB 15-30HL	30	10	1680	180	75 m	0,35