

TIPS VID VAL AV LEDARE:

Kopparledare är det enkla valet som passar i de flesta lägen. Den har bra korrosionsresistans och både fler- och enkeltrådig ledare kan grävas ner och gjutas in.

Galvaniserat stål är bra i mindre korrosiva miljöer. Vid nedgrävning i jord skall enkeltrådig ledare användas.

Rostfritt stål kan användas i starkt korrosiva miljöer och där det inte är lämpligt med koppar eller galvaniserat stål.

Enkel- och flertrådig ledare kan förläggas i jord.



Vänligen kontakta Mericon för mer information:
www.mericon.se | info@mericon.se | 054-52 27 70



Flertrådig kopparlina

Flertrådig ledare av ren elektrolytkoppar, glödgad. Säljs även som metervera.

Art.nr.	Typ	Kardel dim	Area mm ²	Förp m	Vikt /m
032000	Cu 16	7 x 1,66	16	1000	0,132 kg
032010	Cu 25	7 x 2,13	25	1000	0,207 kg
032020	Cu 35	7 x 2,52	35	1000	0,296 kg
032030	Cu 50	7 x 2,85	50	500	0,398 kg
032040	Cu 70	7 x 3,48	70	500	0,599 kg
032050	Cu 95	19 x 2,45	95	500	0,803 kg
032060	Cu 120	19 x 2,75	120	500	1,010 kg
032070	Cu 150	37 x 2,27	150	500	1,360 kg
032080	Cu 185	37 x 2,52	185	500	1,680 kg
032090	Cu 240	37 x 2,87	240	500	2,130 kg



Enltrådig kopparlina

Enltrådig ledare av glödgad elektrolytkoppar.

Art.nr.	Typ	Ø mm	Area mm ²	Förp m	Vikt /m
198160	RC-EC-8	8	50,3	100	0,45 kg



Enltrådig galvaniserad ställina

Galvad stålledare. Minst 50 µm zinktjocklek.

Art.nr.	Typ	Ø mm	Area mm ²	Förp m	Vikt /m
197860	RSCC-8	8	50,3	100	0,4 kg
197870	RSCC-10	10	78,5	100	0,63 kg



Enltrådig aluminiumlina

Enltrådig ledare av aluminium, glödgad.


Art.nr.	Typ	Ø mm	Area mm ²	Förp m	Vikt /m
711530	ASCO8	8	50,3	50	0,14 kg

Stålmantlad kopparlina

Vi har tagit fram en lina med en kärna av förtennade koppartrådar, med en mantel av galvaniserat stål. Med ytterskalet i stål fås fördelen att hela kabeln ser ut som en stållina samtidigt som den är magnetisk.



Art.nr.	Typ	Ø mm	Motsv cu Area mm ²	Förp m	Vikt /m	Material
031920	CC5A05	8,5	16	76	0,36 kg	Koppar, tenn, stål, zink
031930	CC5A20	13,4	50	60	0,83 kg	Koppar, tenn, stål, zink
031940	CC5A30	14,5	70	60	1,03 kg	Koppar, tenn, stål, zink
031950	CC5A40	16,6	95	60	1,32 kg	Koppar, tenn, stål, zink



Kopparbelagd stållina

Ståltråd med en tunn kopparbeläggning, minst 254 µm enligt IEC 62305.

Art.nr.	Typ	Ø mm	Area mm ²	Förp m	Vikt /m	Material
031510	CBSC8	8	50	100	0,410 kg	Koppar, Nickel, Stål
031520	CBSC10	10	78,5	100	0,6437 kg	Koppar, Nickel, Stål



Rostfri tråd

Tråd av rostfritt stål typ 304.

Art.nr.	Typ	Ø mm	Area mm ²	Förp m	Vikt /m	Material
031610	RS-SS-8	8	50,3	100	0,39	Rostfritt stål 304
031620	RS-SS-10	10	78,5	100	0,66 kg	Rostfritt stål 304



Kopparband

Kopparband av elektrolytkoppar glödgad.

Art.nr.	Typ	Bredd mm	Tjocklek mm	Förp m	Vikt /m	Material
710510	TC-EC-2530-50	25	3	100	0,67 kg	Cu-ETP



Galvaniserat stålband

Minst 70 µm zinktjocklek.

Art.nr.	Typ	Bredd mm	Tjocklek mm	Förp m	Vikt /m	Material
197810	GS-FT-3035	30	3,5	30	0,82	Galvaniserat stål

