

# Övergångsblock

En komplett serie med övergångsblock upp till 1940A





























- UL® Kortslutningsklassad  
SCCR: 100 kA
- Högt IEC Kortslutningsklassad  
(Ipk) from 22kA to 125kA
- Flamskyddsklassad: UL® 94V-0
- Uppfyller IEC® 60947-7-1
- Förtennade block för koppar- eller aluminiumledare  
(flat eller rund)
- Monteras enkelt på DIN-skena eller  
skruvas på panel
- IP 20-klassad
- ”Snap-together”-funktion gör att man enkelt  
kan sätta samman flera block med varandra
- Skruven täcker 95% av anslutningshålen  
för kablarna
- Halogenfri UL94V-0
- Ekonomisk lösning i kompakt format































Art.nr.	IEC Kortslutningsström (Ipk)	Max Ström (IEC)	Max Ström (UL)	Max Spänning IEC (Ui)	Max Spänning UL (Vin)
<b>SB80 / SB80AL Kabel-Kabel</b>					
561150	25 kA	110 A	85 A	1000 V AC	1000 V
561160	22 kA	105 A	85 A	1500 V DC	1000 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		6–16 mm <sup>2</sup>	#16–#10	
	x1		6–16 mm <sup>2</sup>	#16–#10	
<b>SB125 / SB125AL Kabel-Kabel</b>					
561158	25 kA	170 A	150 A	1000 V AC	1250 V
561161	22 kA	185 A	150 A	1500 V DC	1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		10–35 mm <sup>2</sup>	#8–1/0	
	x1		10–35 mm <sup>2</sup>	#8–1/0	

Art.nr.	IEC Kortslutningsström (Ipk)	Max Ström (IEC)	Max Ström (UL)	Max Spänning IEC (Ui)	Max Spänning UL (Vin)
<b>SB160 / SB160AL Kabel-Kabel</b>					
561151	42 kA	250 A	200 A	1000 V AC	1000 V
561162	42 kA	230 A	200 A	1500 V DC	1000 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		35–70 mm <sup>2</sup>	#2–3/0	
	x1		35–70 mm <sup>2</sup>	#2–3/0	
<b>SB250 / SB250AL Kabel-Kabel</b>					
561159	42 kA	400 A	255 A	1000 V AC	1250 V
561163	42 kA	400 A	255 A	1500 V DC	1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		35–120 mm <sup>2</sup>	#6–250 kcmil	
	x1		35–120 mm <sup>2</sup>	#6–250 kcmil	

# Övergångsblock

Art.nr.	IEC Kortslutningsström (I <sub>pk</sub> )	Max Ström (IEC)	Max Ström (UL)	Max Spänning IEC (U <sub>i</sub> )	Max Spänning UL (V <sub>in</sub> )
<b>NY SB2C250 Kabel-2 Kablar</b>					
561170	42 kA	550 A	255 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		35–120 mm <sup>2</sup>	#6–250 kcmil	
	x2		2X 35–120 mm <sup>2</sup>	2X #6–250 kcmil	
<b>NY SBF250 Flat ledare-Kabel</b>					
561171	42 kA	380 A	330 A	1000 V AC 1500 V DC	1000 V (NO SPACER) 1250 V (W SPACER)
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		50–70 mm <sup>2</sup> IBS/IBSB ADV eller	2X20X1 - 5X20X1 Flexibar ADV	
	x1		35–120 mm <sup>2</sup>	#6–250 kcmil	
<b>NY SBF2C250 Flat ledare-2 Kablar</b>					
561172	42 kA	500 A	430 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		50–70 mm <sup>2</sup> IBS/IBSB ADV eller	2X20X1 - 5X20X1 Flexibar ADV	
	x2		2X 35-120 mm <sup>2</sup>	2X #6-250 kcmil	
<b>SB400 / SB400AL Kabel-Kabel</b>					
561152	51 kA	500 A	335 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
561164	51 kA	610 A	335 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		95–240 mm <sup>2</sup>	3/0–400 kcmil	
	x1		95–240 mm <sup>2</sup>	3/0–400 kcmil	
<b>SB2C400 / SB2C400AL Kabel-2 Kablar</b>					
561154	51 kA	600 A	335 A	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
561166	51 kA	670 A	335 A	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		95–240 mm <sup>2</sup>	3/0–400 kcmil	
	x2		2X 35-120 mm <sup>2</sup>	2X #6-250 kcmil	
<b>SBF400 / SBF400AL Flat ledare-Kabel</b>					
561153	51 kA	445 A (FLEX) 405 A (IBSB)	335 A	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
561165	51 kA	510 A (FLEX) 450 A (IBSB)	335 A (FLEX) 240 A (IBSB)	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		100 mm <sup>2</sup> IBS/IBSB ADV eller	2x20x1 - 5x24x1 Flexibar	
	x1		95-240 mm <sup>2</sup>	3/0-400 kcmil	
<b>SBF2C400 / SBF2C400AL Flat ledare-2 Kablar</b>					
561155	51 kA	560 A (FLEX) 500 A (IBSB)	335 A	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
561167	51 kA	550 A (FLEX) 480 A (IBSB)	335 A	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		100 mm <sup>2</sup> IBS/IBSB ADV eller	2x20x1-5x24x1 Flexibar ADV	
	x2		2X 35-120 mm <sup>2</sup>	2X #2-250 kcmil	

Art.nr.	IEC Kortslutningsström (I <sub>pk</sub> )	Max Ström (IEC)	Max Ström (UL)	Max Spänning IEC (U <sub>i</sub> )	Max Spänning UL (V <sub>in</sub> )
<b>SB630 / SB630AL Kabel-Kabel</b>					
561156	51 kA	870 A	545 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
561168	51 kA	860 A	545 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		240–500 mm <sup>2</sup>	400–1000 kcmil	
	x1		240–500 mm <sup>2</sup>	400–1000 kcmil	
<b>SBF630 / SBF630AL Flat ledare-Kabel</b>					
561157	51 kA	805 A (FLEX) 800 A (IBSB)	545 A	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
561169	51 kA	760 A (FLEX) 750 A (IBSB)	490 A (FLEX) 410 A (IBSB)	1000 V AC 1500 V DC	1000 V 1000 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		100-240 mm <sup>2</sup> IBS/IBSB ADV eller	2x20x1 - 8x32x1 Flexibar ADV	
	x1		240–500 mm <sup>2</sup>	400–1000 kcmil	
<b>NY SBF2C630AL Flat ledare-2 Kablar</b>					
561173	52.5 kA	930 A	760 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		240 mm <sup>2</sup> IBS/IBSB ADV eller	2X20X1–8X32X1 Flexibar ADV	
	x2		2X 35-240 mm <sup>2</sup>	2X #2-500 kcmil	
<b>NY SB2C1000AL Kabel-2 Kablar</b>					
561174	75 kA	1020 A	545 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		240-500 mm <sup>2</sup>	400-1000 kcmil	
	x2		2X 35-300 mm <sup>2</sup>	2X #2-600 kcmil	
<b>NY SB2C2C1000AL 2 Kablar-2 Kablar</b>					
561175	75 kA	1150 A	840 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x2		2X 35-300 mm <sup>2</sup>	2X #2-600 kcmil	
	x2		2X 35-300 mm <sup>2</sup>	2X #2-600 kcmil	
<b>NY SBF3C1000AL Flat ledare-3 Kablar</b>					
561176	75 kA	1420 A	1260 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		–	2X20X1 - 10X50X1 Flexibar ADV	
	x3		3X 35-300 mm <sup>2</sup>	3X #2-600 kcmil	
<b>NY SBF4C1600AL Flat ledare-4 Kablar</b>					
561177	105 kA	1940 A	1680 A	1000 V AC 1500 V DC	1250 V 1250 V
<b>Antal anslutningar</b>		<b>Ledare, metrisk</b>		<b>Ledare, imperial</b>	
	x1		–	6X50X1 - 10X80X1 Flexibar ADV	
	x4		4X 35-300 mm <sup>2</sup>	4X #2-600 kcmil	